

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
18/0000 6660	ITA:			
ALLEGATO N. IV n. 2 Atto del notaio Vincenzo Assisi, 18 dicembre 1719				

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

... .. Const. ti nella presenza noxa ... fra^e Bonaventura di Melissa Priore de Minori Oss. ti francesca-
ni di questa Pro. a,

Il Sig. re D. Ignazio Sambiase Sindaco Apostolico di d. Ven. le Conv. o

Il m^o. Gio. Calire della Città di Napoli ... Ingegniero Architetto e Capo Mastro di lavori de stucco ...
dell'altra parte.

Ass. no esse parti, come avendo determinato li sudetti Religiosi ind. nome di ristorare, adornare et
migliorare la Cappella dell'Immacolata Concettione di Maria Vergine di d. a Chiesa di S. fran. co d'Assisi,
con trasportare l'Altare della med. ma dove è ... il Coro, et in d^o. Coro formarne la nuova Cappella menzionata,
sono perciò fare venuti nella pre^{te} Conventione, Contratti, et accordo col d^o. m^o. Gio. Calire inf.
d'obligarsi, come col pr^{te} Istr. to si obliga detto m^o. Gio. Calire di formare d. a Cappella
di piantare in essa dodici colonne, cioè due in ogni angolo di d^o. Cappellone, e quattro nell'altare d'essa
e formare d. o altare in Isola distaccata da d. e colonne col quadro dell'Immacolata Concettione, che al pr^{te}
in d. a Cappella si trova, e dare il passaggio dalla parte di dietro l'altare sud. o, comodo e libero,
e dette colonne si debbano fare scannellate, o^e lisce come le ricercheranno detti P. P. e sopra d'esse
colonne si debbano formare li capitelli, architravo, friso e cornicione secondo le regole dell'Architettura
e semetria, in due colonne delle Maggiori dell'altare vi si debbano fare frontespizij, e sopra li cornicioni
con Cartocci e Modiglioni conforme ricerca d. a architettura; nel mezzo delle due Colonne di sopra vi
debba essere il suo finimento, e lavoro di sopra il Cornicione per insino all' ... , e di lato a^e d. o
finimento, farvi le cornici con triangoli, e sopra il frontespizio due giarroni o^e Angeli proporzionati
a^e detta Architettura; nelli dui lati di d. a Cappella debba formare a^e lato delle Colonne due Contropilastr
per ogni angolo, e nel mezzo di detti lati debba formarvi due Coretti uno per lato proporzionato a^e d. o
luogo sostenuti da Modiglioni, e lavorati a^e proporzione di detta Cappella, e sotto detti Coretti Uno
Confessionario per parte; di sopra d. tti Coretti debba farvi li finestroni o^e finti, o^e veri come porta
il luogo con le fascie che devono ornare, e reggere la lamia a^e botte di d. a Cappella, e alli lati di detti
finestroni farvi li triangoli con Cornice proporzionate e con quelli lavori d'intaglio proporzionati
a^e d. o luogo e lamia sud. a doverà fare detta volta o^e lamia finta con Compartimento proporzionato, et

(segue)